# Колонные сплит-системы
# SYSCOOL FLOOR HP Q/R

Компактный дизайн и малая площадь основания внутреннего блока позволяет легко смонтировать и демонтировать систему. Мощный и направленный воздушный поток обеспечивает эффективное кондиционирование в отдаленных частях помещения. На внутреннем блоке есть ЖК дисплей и встроенный пульт управления. Во внутреннем блоке есть дополнительный электронагреватель для увеличения мощности в режиме обогрева.



| **Внутренний блок SYSCOOL FLOOR** | | | **24 HP Q** | **48 HP Q** | **60 HP Q** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Наружный блок SYSCOOL FLOOR** | | | **24 HP R** | **48 HP R** | **60 HP R** |
| Хладагент | | | R410A | | |
| Холодопроизводительность | | кВт | 7,03 | 14,07 | 17,58 |
| Теплопроизводительность | | кВт | 7,9+2,7 | 16,12+3,52 | 18,9+3,52 |
| Потребляемая мощность при охлаждении / обогреве | | кВт | 2,34/2,32+2,73 | 5,3/5,35+3,7 | 6,74/5,54+3,9 |
| Рабочий ток охлаждение/обогрев | | А | 11,8 / 11,72+12,4 | 9,5 / 10+5,3 | 11,5 / 11+5,7 |
| EER/COP | | W/W | 3,01B/3,41B | 2,65D/3,01D | 2,61D/3,41B |
| **ВНУТРЕННИЙ БЛОК** | | | | | |
| Электропитание | | Вт/Ф/Гц | 220-240/1/50 | | |
| Расход воздуха (выс/низ) | | м³/ч | 910 / 800 | 1488 / 1180 | 2326 / 1984 |
| Уровень звукового давления (выс/низ) | | дБ(А) | 47 / 40 | 54 / 46 | 54 / 50 |
| Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | | мм | 510x315x1750 | 540x410x1825 | 600x455x1934 |
| Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) | | мм | 1905x610x400 | 1965x690x565 | 2080x755x585 |
| Масса блока без упаковки/с упаковкой | | кг | 38,4/46,1 | 52,9/69,4 | 67,0/85,6 |
| **НАРУЖНЫЙ БЛОК** | | | | | |
| Электропитание | | Вт/Ф/Гц | 380-415/3/50 | | |
| Уровень звукового давления | | дБ(А) | 59 | 63 | 64 |
| Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | | мм | 890x342x673 | 900x350x1170 | |
| Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) | | мм | 995x398x740 | 1032x443x1307 | |
| Масса блока без упаковки/с упаковкой | | кг | 55,5/58,7 | 98,6/109,3 | 99,7/111,2 |
| Количество хладагента | | кг | R410A/1,92 | R410A/3,3 | |
| Диаметр соединений | Жидкостная линия | мм (дюйм) | Ø 9,52 (3/8) | | |
| | Газовая линия | мм (дюйм) | Ø 15,88 (5/8) | Ø 19,05 (3/4) | |
| Макс. длина магистрали/перепад высот | | м | 25/15 | 50/30 | |
| Наружная температура | | °C | Охлаждение +18...+43 / Обогрев -7...+24 | | |
| Температура внутри помещения | | °C | Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30 | | |