Инверторные бытовые сплит-системы
SYSCOOL WALL NORDIC EVO PH Q

Эксклюзивная инверторная сплит система с встроенным Wi-Fi модулем. Обеспечивает надежный обогрев помещения при температуре наружного воздуха до -30°С. 3D-flow поток позволит создать идеальный микроклимат, а био-фильтр, фильтр cold-catalyst и ионизатор помогут эффективно очистить воздух. Функция самоочистки препятствует образованию плесени на внутренних деталях. Функция поддержания температуры воздуха внутри помещения на уровне не ниже +8°С предотвратит замерзание конструкции дома в зимний период.

ИК-пульт
(в комплекте)

Внутренний блок SYSCOOL WALL NORDIC			09 EVO PH Q	12 EVO PH Q
Наружный блок SYSCOOL WALL OUT			**09 EVO PH Q**	**12 EVO PH Q**
Хладагент			R32	
Электропитание		Вт/Ф/Гц	220-240/1/50	
Холодопроизводительность		кВт	2,64 (1,03-3,22)	3,52(1,38-4,31)
Потребляемая мощность при охлаждении		Вт	613(90~1140)	977(130~1650)
Рабочий ток		А	2,66(0,4~4,7)	4,24(0,6~7,2)
Теплопроизводительность		кВт	2,93(0,82-3,37)	3,81(1,07-4,38)
Потребляемая мощность при обогреве		Вт	637(110~1080)	977(160~1560)
Рабочий ток		А	2,77(0,48~4,7)	4,24(0,7~6,78)
SEER/SCOP		W/W	9,3A+++/4,6A++	8,5A+++/4,6A++
Компрессор: Производитель/Тип			GMCC/Ротационный	
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				
Расход воздуха (выс/ср/низ)		м³/ч	483/362/303	584/477/395
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)		дБ(А)	36,5/29,0/24,0	39,5/33/25
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	55	55
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)		мм	802x189x297	802x189x297
Масса (нетто/брутто)		кг	8,6/11,1	8,6/11,1
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	875x285x380	875x285x380
НАРУЖНЫЙ БЛОК				
Уровень звукового давления		дБ(А)	54,0	54,5
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	60	62
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)		мм	765x303x555	765x303x555
Масса (нетто/брутто)		кг	26,4/28,8	26,4/28,7
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	887x337x610	887x337x610
Количество хладагента		кг	0,62	0,62
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")
	дренаж	мм	16	16
Сечение кабелей	Вводной	пxмм²	3x1,5	3x1,5
	Межблочный	пxмм²	5x1,5	5x1,5
Макс. длина магистрали/перепад высот		м	25,0/10,0	25,0/10,0
Температура внутри помещения		°С	Охлаждение +16...+32 / Обогрев 0...+30	
Наружная температура		°С	Охлаждение -15...+50 / Обогрев -30...+24	

Инверторные бытовые сплит-системы
SYSCOOL WALL SMART EVO HP Q

Высокоэффективные сплит-системы со встроенным Wi-Fi модулем. Максимально упрощенный и быстрый монтаж. 3D-flow поток позволит создать идеальный микроклимат, а био-фильтр и фильтр cold-catalyst помогут эффективно очистить воздух. Функция самоочистки препятствует образованию плесени на внутренних деталях. Функция поддержания температуры воздуха внутри помещения на уровне не ниже +8°C предотвратит замерзание конструкции дома в зимний период.

ИК-пульт
(в комплекте)

Внутренний блок SYSCOOL WALL SMART		09 EVO HP Q	12 EVO HP Q	18 EVO HP Q	24 EVO HP Q
Наружный блок SYSCOOL WALL OUT SMART		**09 EVO HP Q**	**12 EVO HP Q**	**18 EVO HP Q**	**24 EVO HP Q**
Хладагент		R32			
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50			
Холодопроизводительность	кВт	2,73 (1,32-3,81)	3,52(1,32-3,96)	5,28(1,93-6,16)	7,03(2,11-8,21)
Потребляемая мощность при охлаждении	Вт	619(130~1200)	925(130~1250)	1450(150~2000)	1760(420~3200)
Рабочий ток	А	2,7(0,6~5,35)	3,9(0,6~5,55)	6,45(0,7~8,87)	7,7(1,8~13,9)
Теплопроизводительность	кВт	3,14(0,88-4,40)	3,96(0,88-4,54)	5,57(1,29-5,92)	7,33(1,55-8,21)
Потребляемая мощность при обогреве	Вт	681(120~1400)	990(120~1450)	1420(220~1815)	1975(300~3100)
Рабочий ток	А	3,05(0,6~6,2)	4,4(0,6~6,4)	6,3(0,95~/)	8,6(1,3~13,5)
SEER/SCOP	W/W	9,5A+++/4,6A++	8,5A+++/4,6A++	7,1A++/4,1A+	8,5A+++/4,2A+
Компрессор: Производитель/Тип		GMCC/Ротационный			
ВНУТРЕННИЙ БЛОК					
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	дБ(А)	40/32/21,5/20,5	41/34/22/21	41/35/23,5/21	44,5/40/33/21
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	55	55	59	65
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	795x225x295	795x225x295	965x239x319	1140x275x370
Масса (нетто/брутто)	кг	10,2/13	10,2/13	12,3/16,4	20/25,3
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)	мм	870x370x305	870x370x305	1045x400x325	1230x355x455
НАРУЖНЫЙ БЛОК					
Уровень звукового давления	дБ(А)	55	55	57,5	58,5
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	57	59	65	68
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	765x303x555	765x303x555	805x330x554	890x342x673
Масса (нетто/брутто)	кг	26,4/28,8	26,4/28,7	33,5/36,1	45,6/48,8
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)	мм	887x337x610	887x337x610	915x370x615	995x398x740
Количество хладагента	кг	0,62	0,62	1,1	1,5
Диаметр соединений: Жидкостная линия	мм (дюйм)	∅ 6,35 (1/4")	∅6,35 (1/4")	∅6,35 (1/4")	∅ 9,52 (3/8")
Диаметр соединений: Газовая линия	мм (дюйм)	∅ 9,52 (3/8")	∅ 9,52 (3/8")	∅ 12,7 (1/2")	∅ 15,9 (5/8")
Диаметр соединений: дренаж	мм	16	16	16	16
Сечение кабелей: Вводной	пхмм²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Сечение кабелей: Межблочный	пхмм²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Макс. длина магистрали/ перепад высот	м	25,0/10,0	25,0/10,0	30,0/20,0	50,0/25,0
Температура внутри помещения	°C	Охлаждение +16...+32 / Обогрев 0...+30			
Наружная температура	°C	Охлаждение -15...+50 / Обогрев -15...+24 *для 24-го обогрев от -20			